


DAS PIKO A-GLEIS
H0-SCHIENENSYSTEM

PIKO A-TRACK
H0 TRACK SYSTEM




PIKO A-Gleis



DAS PIKO A-GLEIS SORTIMENT

THE PIKO A-TRACK RANGE



PIKO A-GLEIS

Das PIKO A-Gleis besticht durch seine klare und einfache Geometrie sowie die realistische Optik mit exakt gravierten Holzschwellen und ermöglicht nahezu unbegrenzte Ausbaumöglichkeiten.

The PIKO A-Track is characterized by its clear and simple design with carefully crafted wooden sleepers and offers nearly unlimited opportunities for layout expansion.

Einführung / Introduction	4
Geometrie & Anwendung / Geometry & Applications	5
Systematik / System	12
Gleise / Track	16
Gleis-Sets / Track sets	19
Gleiszubehör / Accessories.....	31

PIKO A-GLEIS MIT BETONSCHWELLEN

Moderne Anlagenthemen benötigen entsprechende Gleisstücke. Die Gleiselemente in Betonschwellenoptik entsprechen in ihren Maßen den bekannten A-Gleisen und reihen sich so perfekt in unsere bewährte Gleisgeometrie ein!

Modern era layouts require modern-era tracks. Regarding their dimensions; the flex tracks and switches correspond to already existing A-tracks and thus have perfectly matching track geometry!

PIKO A-GLEIS MIT BETTUNG

Das PIKO A-Gleis mit Bettung überzeugt durch seinen stabilen Unterbau sowie die realistische Schotternachbildung und ermöglicht den schnellen Aufbau einer stabilen Anlage auf dem Tisch oder Teppich.

The PIKO A-track with roadbed is characterized by its stable substructure and realistic ballast texture. It allows fast and easy assembling of a stable layout on a table or on the carpet.

PIKO START-SETS

Ob analog oder digital, mit den PIKO Start-Sets, mit detaillierten Loks, authentischen Wagen und einem modernen großen Gleisoval kommen Modellbahneinsteiger wie auch Experten auf ihre Kosten.

No matter if analog or digital, PIKO starter kits with their detailed locomotives, realistic cars and the large modern track ovals are perfect for model railway experts and beginners.

Einführung / Introduction	22
Die Basis-Elemente / The Basics elements	22

Einführung / Introduction	23
Die Basis-Elemente / The Basics elements	25
Gleis-Sets / Track sets	30

PIKO Start-Sets / PIKO starter kits	36
--	----

Technische und farbliche Änderungen bei den Artikeln sowie Irrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten; Maße und Abbildungen freibleibend.
PIKO® ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Subject to variations in colour and technical processing, errors and availability for delivery. Measurements and illustrations may be subject to alteration.
PIKO® is a registered trademarks. All rights reserved.

DAS PIKO A-GLEIS H0-SCHIENENSYSTEM

PIKO A-TRACK H0 TRACK SYSTEM

(BS-)G940



- (BS-) G940* Flexible track, 940 mm (37")
G239 Straight track, 239 mm (9.41")
G231 Straight track, 231 mm (9.09")
G119 Straight track, 119 mm (4.71"),
 2 x G119 make up the length of the
 straight track G239.
G115 Straight track, 115 mm (4.55"),
 2 x G115 make up the length of the
 straight track G231.
G107 Straight track, 107 mm (4.23"),
 parallel track for the 30° crossing K30
G62 Straight track, 62 mm (2.44"),
 Adaptor track from R3 and R4

- R1 7,5°** Curved track R1 7,5°, r = 360 mm
R1 Curved track R1, r = 360 mm
R2 7,5° Curved track R2 7,5°, r = 422 mm
R2 Curved track R2, r = 422 mm
R3 Curved track R3, r = 484 mm
R4 Curved track R4, r = 546 mm
R9 Curved track for switch R9, r = 908 mm (35.75")

- K15** Crossing, angle 15°
K30 Crossing, angle 30°
BWL Left hand curved switch R2 to R3
BWL-R3 Left hand curved switch R3 to R4
BWR Right hand curved switch R2 to R3
BWR-R3 Right hand curved switch R3 to R4
(BS-)WL Left hand switch
(BS-)WR Right hand switch
W3 Three Way Switch
WY Y Switch
DKW Double Slip Switch

Die mit "(BS-)" gekennzeichneten Gleisstücke sind sowohl mit Holzschwellen als auch in Betonschwellenoptik erhältlich.
 * ausschließlich als A-Gleis erhältlich

Flexible track, 940 mm (37")
 Straight track, 239 mm (9.41")
 Straight track, 231 mm (9.09")
 Straight track, 119 mm (4.71"),
 2 x G119 make up the length of the
 straight track G239.

Straight track, 115 mm (4.55"),
 2 x G115 make up the length of the
 straight track G231.
 Straight track, 107 mm (4.23"),
 parallel track for the 30° crossing K30

Straight track, 62 mm (2.44"),
 Adaptor track from R3 and R4

Curved track R1 7,5°, r = 360 mm (14.17")
 Curved track R1, r = 360 mm (14.17")
 Curved track R2 7,5°, r = 422 mm (16.61")
 Curved track R2, r = 422 mm (16.61")
 Curved track R3, r = 484 mm (19.05")
 Curved track R4, r = 546 mm (21.48")
 Curved track for switch R9, r = 908 mm (35.75")

Crossing K15, 15° angle
 Crossing K30, 30° angle

Left hand curved switch R2 to R3
 Left hand curved switch R3 to R4

Right hand curved switch R2 to R3
 Right hand curved switch R3 to R4

Left hand switch
 Right hand switch

Three Way Switch

Y Switch

Double Slip Switch

Items marked with "(BS-)" are available with wooden as well as with concrete sleepers.
 * only available as PIKO A-track

4

DER CLOU IST DAS SYSTEM



Modul 470 mm - der Ursprung

Die Fläche von 470 x 61,88 mm stellt die Basis für die Geometrie des PIKO A-Gleises dar. Diese Maße sind das Ergebnis von exakten Studien, berechnet auf hochleistungsfähigen CAD-Anlagen, die Ansprüche von Spiel- und Modellbahnhern gleichermaßen erfüllen.

In diesem Raster können nahezu alle Gleisfiguren höchst einfach - ohne den Einsatz von kleinen Ausgleichsstücken - dargestellt werden: elegante Abzweigungen in der Geraden oder im Bogen, verschiedene Parallelgleisabstände mit der Möglichkeit, vorhandenes Zubehör, wie Bahnsteige usw., einzubauen.

Bereits mittels eines einfachen karierten Papiers können Gleisfiguren gezeichnet und der benötigte Bedarf an Gleiselementen ermittelt werden.

Das PIKO A-Gleis H0-Schienensystem

- Klare und einfache Geometrie ermöglicht komplexe Gleispläne mit wenig Gleiselementen.
- Realistisches Aussehen, exakt gravierte Holzschwellen, sowie moderne Betonschwellen.
- Schlanke Vollprofilschienen aus rostfreiem und korrosionsbeständigem Neusilber-Material mit hoher elektrischer Leitfähigkeit.
- Unbegrenzte Ausbaumöglichkeit. Auch durch die Kompatibilität mit Gleisen aller Hersteller im H0-Gleichstrombereich.

PIKO A-Track HO Track System

Clear and simple design that requires only a small range of track pieces to construct a complete layout

Realistic appearance with carefully crafted wooden and concrete sleepers

Solid non-corrosive nickel silver track with a high electric conductivity

Limitless opportunities for layout expansion, because the track pieces are compatible with those of all other manufacturers of H0 scale DC track systems

The 18.5" (470 mm) Module - The Starting Point

The basis of the track design is the 18.5" by 2.44" (470 mm by 61.88 mm) unit. These dimensions are the result of intensive studies carried out with the help of high quality CAD programs to meet the requirements of both amateurs and model train enthusiasts.

With this system almost any track design can be constructed with no need for extra shorter pieces: elegant turnouts, straight or curved, various crossovers from one parallel track to the other, and the opportunity to add accessories such as platforms, etc.

The layouts can be sketched on a sheet of ordinary squared paper to establish which particular pieces are required.

THE SECRET IS THE SYSTEM: PIKO A-TRACK

Die Gleisgeometrie

Das Besondere an der PIKO A-Gleis Geometrie ist, dass sie mit ganz wenigen Gleiselementen auskommt und der Modellbahner weder an Weichen noch an Kreuzungen Ausgleichsstücke einbauen muss, die immer zu einem unruhigen Lauf der Modellbahn führen können.

Die Modullänge von 470 mm wird in der Geraden in zwei unterschiedlich lange Gleise von 231 mm und 239 mm aufgeteilt. Dies ist das Geheimnis, um Parallelgleise über zwei Weichen ohne Ausgleichsstücke befahren zu können.

Die Gleise

Das PIKO A-Gleisprofil besteht aus einer hochwertigen Neusilber-Legierung und ist ein Vollprofilgleis mit idealen Stromleiteigenschaften, auch auf langen Strecken. Die Federstahlschienenverbinder sorgen für einen dauerhaften und festen Halt und gewährleisten einen guten Stromübergang an den Schienenstößen.

Die Schwänen werden aus dem hochwertigen Kunststoff ABS hergestellt, der sich besonders durch hohe Schlagzähigkeit, gutes Schalldämpfungsvermögen und Spannungsrisssbeständigkeit auszeichnet.

Die Oberfläche ist vorbildgetreu Holz- bzw. Betonschwänen nachempfunden. Der Schwänenabstand entspricht dem Vorbild und bietet optisch einen realitätsnahen Eindruck.

Gleisnamen


Das PIKO A-Gleis verfügt neben der Artikelnummer noch über einen Gleisnamen, wie G231. Damit werden in den einzelnen Gleisbildern die Geometrieelemente gekennzeichnet. Neben dieser Kurzbezeichnung hat jedes Gleis in der bildlichen Darstellung seine eigene Farbe, die auch in Prospekten, Katalogen und auf Schachteln wiedergegeben wird. Damit ist gleich zu erkennen, welches Gleisstück man benötigt.

The Track Design

The outstanding feature of the PIKO A-Track is the small number of different pieces. The modeller doesn't have to install additional pieces at either switches or crossings, which when used nearly always lead to uneven running.

The 18.5" (470 mm) module is divided into two straight tracks of 9.09" (231 mm) and 9.41" (239 mm).

This is the reason why you can have two parallel tracks with two turnouts with no need for additional pieces.



The Track

The PIKO A-Track is made from a high quality nickel silver alloy and has good electrical conductivity even on long sections of track. Rail joiners ensure constant power, and guarantee good electrical conductivity at the joints in the rails.

The sleepers are made of high quality ABS material, characterised by its high impact resistance, noise reduction, and a resistance to cracking under stress.

As in the prototype, the surface of the sleepers is made to look like wood or concrete and the spacing between sleepers is to scale for a realistic appearance.

The Track Identification

The PIKO A-Track has both an article number and a second reference that identifies its type and size, for example 55201 and G231. G signifies straight and 231 is the length in mm. This second identification is used in the track diagrams. In addition to this, each type of track has its own color, which is also used in the brochures, catalogs and on the boxes. All this makes it easy to recognise which piece of track is needed.

6

PROFIS BAUEN FLEXIBEL ...

Gerade Gleise


Das PIKO A-Gleis kommt im Allgemeinen mit zwei Geraden, dem Gleis G239 und dem Gleis G231, aus. Durch die Zusammenführung beider Gleise wird die Modullänge von 470 mm hergestellt. Die anderen geraden Gleise wie G115 und G119 können beliebig eingesetzt werden und sind nur dann zwingend notwendig, wenn komplexere Gleisbilder erstellt werden. Nur wer 30°-Kreuzungen einsetzt, benötigt als Parallelgleis noch das gerade Gleis G107.

Werden Bogenweichen vom Radius R3 zum Radius R4 eingesetzt, benötigt man das gerade Gleis G62, was in der Länge exakt dem Gleisabstand von 61,88 mm entspricht.

Flexgleis

Das PIKO Flexgleis G940 mit einer Länge von 940 mm (der doppelten Modullänge von 470 mm) dient der Nachbildung reizvoller Streckenverläufe, die einer strengen, aber einfachen Gleisgeometrie nicht entsprechen.

Das Flexgleis kann zu einem weitaus kleineren Radius als R1 (360 mm) gebogen werden. Unter einem Radius von 358 mm kann es bei größeren Loks und Wagen jedoch zu Entgleisungen führen. So ist zu empfehlen, dass der Modellbahner sein rollendes Material zunächst darauf testet, bevor er diesen kleineren Radius fest installiert.



Straight Track

The PIKO A-Track normally requires only two straight tracks: G239 and G231. Joined together they form the 18.5" (470 mm) module. Other straight tracks such as G115 and G119 can be used at will but are only necessary when constructing complex layouts.

The straight track G107 is only needed as a parallel track for 30° crossings.

For curved switches leading from radius R3 (19.05", 483.8 mm) to R4 (21.48", 545.6 mm) you need the straight track G62, which corresponds precisely in length to the distance between the two curves of 2.44" (61.88 mm).

Flexible Track

The flexible 37" (940 mm or two 18" track modules) PIKO A-track can be used for attractive landscapes which are not conform to a simple geometric layout.

The flexible track G940 can be bent to a much smaller radius than R1 (14.17", 360 mm). A radius of less than 358 mm (14.09") may lead to the derailing of larger locomotives and rolling stock. If a modeller wishes to set a radius smaller than 14.09" (358 mm) it is advisable to test the train beforehand.


An geraden Gleisstücken stehen im PIKO A-Gleis zur Verfügung:

- G239** Gerades Gleis, 239,07 mm
- G231** Gerades Gleis, 230,93 mm
- G119** Gerades Gleis, 119,54 mm
- G115** Gerades Gleis, 115,46 mm
- G107** Gerades Gleis, 107,32 mm, Parallelgleis zur 30°-Kreuzung
- G62** Gerades Gleis, 61,88 mm, Verbindung von Bogenweichen R2, R3 und R4
- G940** Flexibles Gleis, 940 mm

The PIKO A-Track System offers the following straight tracks:

- G239** Straight track, 9.41" (239.07 mm)
- G231** Straight track, 9.09" (230.93 mm)
- G119** Straight track, 4.71" (119.54 mm)
- G115** Straight track, 4.55" (115.46 mm)
- G107** Straight track, 4.23" (107.32 mm), parallel track for the 30° crossing K30
- G62** Straight track, 2.44" (61.88 mm), Adaptor track from R3 and R4
- G940** Flexible track, 37" (940 mm)

FLEXIBILITY FOR PROFESSIONALS



Die Grundradien

In der PIKO A-Gleisgeometrie werden 4 Grundradien mit einem Parallelkreisabstand von 61,88 mm angeboten:

- R1 Bogen 30°, r = 360,00 mm
- R2 Bogen 30°, r = 421,88 mm
- R3 Bogen 30°, r = 483,75 mm
- R4 Bogen 30°, r = 545,63 mm

Für einen kompletten Kreis (360°) benötigt man jeweils 12 Stück der einzelnen Gleise. Der

Gleisabstand von 61,88 mm gewährleistet, dass sich bereits auf den Radien R1 und R2 maßstabsgetreue Personenwagen, wie die ausgesprochen langen PIKO Doppelstockwagen ohne Berührung begegnen können.

Weichengegenbogen

Um aus einer Weiche in das Parallelgleis mit dem Systemabstand von 61,88 mm zu gelangen, benötigt man den Weichengegenbogen R9:

R9 Bogen 15°, r = 907,97 mm

Dieser Gegenbogen mit 15° entspricht dem in den Weichen aufgenommenen Abzweigbogen von 15°.

The Basic Radius

4 different radii with a parallel spacing of 2.44" (61.88 mm) are available:

- R1 curved track 30°, r = 14.17" (360 mm)
- R2 curved track 30°, r = 16.61" (421.9 mm)
- R3 curved track 30°, r = 19.05" (483.8 mm)
- R4 curved track 30°, r = 21.48" (545.6 mm)

To assemble a complete circle, 12 pieces of these curved tracks are needed. The distance between tracks of 2.44" (61.88 mm) ensures that passenger coaches such as PIKO's long double deck wagons will pass without touching on R1 and R2 radii.

Curved Track for Switches

To get from a switch to a parallel track while keeping the distance of 2.44" (61.88 mm), R 9 curved track is required:

R 9 curved track 15°, r = 35.75" (907.97 mm)

This curved track of 15° matches the 15° that is used in the turnouts.



Weichen

Alle Weichen des PIKO A-Gleises sind sowohl als Hand- oder mit Hilfe eines Weichenantriebs auch als Elektroweichen einsetzbar.

Alle Handweichen werden nach Durchfahren der Weiche immer in der Durchfahrtsrichtung fix positioniert. Ein gesonderter Handweichenantrieb ist damit nicht erforderlich.

Bei dem elektrischen Weichenantrieb ist dagegen eine Rückstellfunktion integriert, die die Weichenzungen beim Verschieben aufgrund einer Durchfahrt („Aufschneiden“) in die ursprüngliche Richtung zurückstellt.

Die Weichenzungen sind flach angeformt, damit sie sich vorgildgerecht an die Schienenprofile des Stammgleises anlegen.

Alle Weichen haben eine Abzweigung von 15°, basierend auf einem Abzweigradius von 908 mm. Dieser große Radius schafft eine sehr vorgildgetreue und schlanke Weichenführung. Der sich aus der Weiche ergebende Parallelgleisabstand beträgt exakt 61,88 mm.

Der für das vorgildgetreue Aussehen wichtige Herzstückbereich ist wie beim großen Vorbild aus einzelnen Schienenprofilen zusammengesetzt.

Der Spurkranzlauf im Herzstück ist so gestaltet, dass ein taumelfreier Lauf von Loks und Wagen über die Weichen möglich wird.

Die Herzstücke sind so konzipiert, dass der stromlose Bereich kürzer als 25 mm ist. Damit wird eine Stromversorgung auch bei Loks mit kurzem Achsabstand gewährleistet, wie z. B. bei den Kö's von PIKO.

Eine „Polarisierung“ der Herzstücke ist deshalb nicht erforderlich. (Die „Polarisierung“ von Herzstücken sorgt je nach gewählter Stellung der Weichenzungen für eine Spannung auf dem Herzstück, die entweder dem Pol der rechten oder linken Schiene entspricht. Der gravierende Nachteil der Polarisierung liegt im „Aufschneiden“ von Weichen. In diesem Fall verursacht eine durchfahrende Lokomotive immer einen Kurzschluss, da auf dem Herzstück der falsche Pol anliegt.)

Switches

All PIKO A-Track switches may be used manually or converted to electrical operation by installing a switch motor.

As a train passes over manually operated turnouts, they are immediately switched to the train's direction of travel; hence no additional equipment is needed for manual switches.

In the case of electrically operated switches there is a switching function that returns the switch blades to their original position after they were moved during the train's crossing.

The switch rails are made so that whichever direction they are set, the rails match with the main track's profile.

All the switches are 15°, being based on a 35.75" (908 mm) switch radius. Such a large radius makes it easy to integrate the switch in track plans. The size of the parallel tracks spacing is dictated by the turnout: 2.44" (61.88 mm).

The frog, an important element for the authentic appearance of a model turnout, is composed of various track profiles (as in the real pattern).

The flange's motion in the frog is designed in such a way as to enable the locomotive and rolling stock smooth passage through the turnouts. The frogs are placed in such a way as to make the non-conductive area shorter than 0.98" (25 mm).

As a result even locomotives with a small wheelbase will have almost no loss of electric power. PIKO's KÖ I is a good example of this. Polarization of the frogs is therefore unnecessary. (“Polarization” is the change in polarity of the frog depending on the selected direction of the switch and responds to the polarity of the track on either side. The weakness of this is shown when the switch is opened up by a train passing over it. This creates a short circuit because the wrong polarity is present.)

FLEXIBILITY FOR PROFESSIONALS

Weichenantrieb

Handweichen benötigen keinen extra Weichenantrieb, sie verfügen über eine eindeutige Positionierung.

Jede Handweiche kann durch das Anbringen eines Weichenantriebs (Art.-Nr. 55271) zu einer Elektroweiche erweitert werden. Eine so zur Elektroweiche erweiterte Handweiche verfügt dann über eine Rückstellfunktion. D. h., dass beim „Aufschneiden“ der Weiche diese in die ursprüngliche Position zurückfedert. Der Elektroweichenantrieb lässt sich auch manuell bedienen.

Der Weichenantrieb wird über eine Schraubverbindung an der Weiche montiert. Durch seine optimale Formgebung kann er auch an Weichen angebracht werden, die sehr eng verlegt sind. Sollte aufgrund der Gleisgeometrie kein Platz vorhanden sein, wie z. B. bei der mittleren Bogenweiche im Übergang vom Radius R3 nach R2, kann der Weichenantrieb auch unterflurig angesetzt werden. Hierzu benötigt man den Zurüstsatz für den unterflurigen Einbau (Art.-Nr. 55273).

Die Weichen können natürlich auch über den beliebten, innovativen PIKO Unterflur-Weichenantrieb 55272 betätigt werden und verfügen dafür über eine entsprechende Bohrung in der für die Weichenzungen verschiebenden Stellschwelle.

Rad und Schiene im Profil

Das Vollprofil wird aus dem bewährten rostfreien und korrosionsbeständigen Neusilber-Material hergestellt und zeichnet sich durch eine hohe elektrische Leitfähigkeit aus.

Die maßstäblichen Schienenprofile des PIKO A-Gleises weisen eine Höhe von 2,5 mm auf (Code 100) und entsprechen damit der NEM 120. Damit ist gewährleistet, dass auf dem PIKO A-Gleis nahezu alle Fahrzeuge verschiedenster Hersteller mit herkömmlichen Radsätzen verkehren können. Die zierliche Nachbildung der Kleineisenteile, die im Original das Schienenprofil auf den Schwänen verankern, ist so konstruiert, dass alle normgerechten Radsätze ohne Rattern einwandfrei über alle Elemente des PIKO A-Gleises fahren können.

Switch Machines

Manual switches are ready to use and do not need additional items to work.

All manually powered switches can be converted to electrical operation by installing a switch machine (#55271). The motorised switch has an automatic switching function, which means that after the passing of the train, the switch is moved back to its original position. Electric switches can also be operated manually.


The switch machine is attached to the switch by special connections. Owing to its narrow shape it can also be fitted onto switches that are very close together. If the track design does not leave enough space, as in a junction on the curve passing from radius R3 to R2, the motor may be installed underneath. For this an underfloor installation kit is required (#55273).

Of course, turnouts can also be operated via the popular and innovative PIKO under table turnout drive # 55272. Turnouts have a corresponding hole in the linkage for the switch points.

Wheels and Track

The solid rail is made out of nickel silver, is non-corrosive and characterised by high electrical conductivity. The PIKO rails are 0.1" (2.5 mm) high (code 100), and therefore correspond to the NEM norm 120. This means you can use the PIKO track for almost all stock with traditional wheel profiles made by other producers.

The small metal parts, which in the prototype hold the rails onto the sleepers, are accurately reproduced so that all standard wheel types can travel freely over all the pieces of the PIKO A-Track without rattling.



Die maßstäblichen Schienenprofile mit einer Höhe von 2,5 mm gewährleisten den Verkehr von Fahrzeugen verschiedenster Hersteller mit herkömmlichen Radsätzen.

The scale-built rail profiles 0.1" (2.5 mm) in height ensure the passage of vehicles with conventional wheelsets made by different manufacturers.

Das Verlegen

Durch die hochwertigen Federstahlschienenverbinder ist ein Verlegen der PIKO A-Gleise auf nahezu jedem Untergrund möglich. Dies kann auch für einen Spielbetrieb auf dem häuslichen niederflorigen Teppichboden erfolgen.

Um einen dauerhaften, problemfreien Lauf Ihrer Modellbahn sicherzustellen, empfehlen wir jedoch die Gleise mittels der PIKO Gleisschrauben (Art.-Nr. 55298) fest mit dem Untergrund zu verbinden. Dies verhindert vor allem bei schnell fahrenden und schweren Zügen, dass das Gleis durch die Fliehkraft nach außen gedrückt wird.

Jedes Gleis enthält die dafür notwendigen Bohrungen, um die kleinen, kaum sichtbaren Gleisschrauben einzubringen.

Der Anschluss

Der einfachste Anschluss des PIKO A-Gleises erfolgt über den Anschluss-Clip (Art.-Nr. 55270). Dieser kann an jedes gerade Gleis G231 (und nur an dieses) angesteckt werden. Mittels eines dem Fahrregler beiliegenden Kabels ist die Erstellung einer Stromverbindung möglich.

Will der Modellbahner jedoch spezielle Blockstellen, besondere Gleisabschnitte oder Abstellgleise in Bögen oder zwischen Weichen mit Strom versorgen, dann stehen ihm die Schienenverbinder mit Anschlusskabel (Art.-Nr. 55292) zur Verfügung. Diese Schienenverbinder sind dann gegen die an jedem Gleis vorhandenen Schienenverbinder auszutauschen.

Die Schienenverbindung

Alle Schienenverbinder werden aus rostfreiem Federstahl hergestellt und garantieren somit eine dauerhafte und feste Verbindung, sowie sie einen guten Stromübergang.


Um Gleisabschnitte elektrisch voneinander zu trennen ist es erforderlich, Isolierschienenverbinder aus Kunststoff (Art.-Nr. 55291) einzusetzen. Sie werden einfach gegen die vorhandenen am Gleis angebrachten Schienenverbinder ausgetauscht.

Um einen problemlosen Übergang zwischen dem PIKO A-Gleis und dem bis 1990 produzierten PIKO Hohlprofilgleis herstellen zu können, ist das Übergangsgleis GUE62-H (Art.-Nr. 55207) zu benutzen. Es weist die gleiche Geometrie wie das gerade Gleis G62 auf, verfügt an dem einen Ende jedoch über angeschliffene Profile, die passgenau in das Hohlprofil des alten PIKO

Gleises eingebbracht werden können. Damit kann problemlos eine haltbare, elektrisch leitende und ruckfreie Verbindung zu einer alten PIKO Anlage hergestellt werden. Der Übergang zu Gleisen anderer Hersteller (siehe Beschreibung des Übergangsgleises GUE62-U) ist problemlos möglich, sofern diese ebenfalls ein Schienenprofil von 2,5 mm und Schienen

ohne Bettung anbieten. In diesem Fall können Sie das PIKO A-Gleis mit den Gleisprofilen anderer Hersteller kombinieren, indem Sie die PIKO Schienenverbinder mit zwei unterschiedlichen „Schuhbreiten“ (Art.-Nr. 55293) einsetzen. Die unterschiedlichen „Schuhbreiten“ sind erforderlich, da die meisten Hersteller ein wesentlich breiteres und nicht so schlankes Gleisprofil anbieten. Für diesen Zweck können Sie aber auch das Übergangsgleis GUE62-U (Art.-Nr. 55208) verwenden, welches die gleiche Geometrie wie das gerade Gleis G62 aufweist. Die für den Übergang notwendigen Schienenverbinder mit unterschiedlichen Schuhbreiten sind bereits vormontiert.

Bei Gleisen mit Bettung anderer Hersteller bieten diese meist Übergangsgleise an, welche einen nahezu problemlosen Übergang zu dem der NEM 120 entsprechenden PIKO A-Gleis mit der Profilhöhe von 2,5 mm gewährleisten. Wegen der unterschiedlichen Fußbreite der Profile sind zusätzlich entweder die PIKO Schienenverbinder mit zwei verschiedenen Schuhbreiten (Art.-Nr. 55293) oder das Übergangsgleis GUE62-U einzusetzen. Für einen Übergang vom PIKO A-Gleis zu Gleisen von Herstellern mit einer Profilhöhe von 2,1 mm sind Schienenverbinder nötig, die den Niveau-Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Profilhöhen vornehmen. Bei einer solchen Verbindung sind diese Schienenverbinder (Art.-Nr. 55294) gegen die vorhandenen an der Übergangsstelle auszutauschen.



FLEXIBILITY FOR PROFESSIONALS

Laying the track

Thanks to the high quality rail joiners made of spring steel, the PIKO A-Track can be used on every type of surface, including a short pile house carpet.

However in order to prolong the life of your model railway, we recommend fixing the tracks to a wooden baseboard with PIKO track screws (#55298).

This will stop the track being moved by centrifugal force when running fast or heavy trains. Each track piece is made with the holes required for the unobtrusive screws.

Power Connection

The easiest way of providing the PIKO A-Track with an electrical connection is by using the power connector (#55270). It can be fitted to each straight track G231 (and no other pieces). The wires supplied with the control unit can then be used to connect to the power supply.

If the modeller wants to power special sections of the track, curved sidetracks or between switches, he can use the rail joiners with wires (#55292). These rail joiners can easily replace the regular rail joiners on every track.

Rail Joiners

All the rail joiners are made of non-corrosive spring steel and not only guarantee a long life and good contacts, but simultaneously ensure a constant current in the track. For special purposes rail joiners with wires attached are used (#55292).


In order to separate parts of the tracks electrically, insulated rail joiners must be used (#55291). These simply replace the existing rail joiners.

In order to ensure smooth passage between the PIKO A-Track and the very old PIKO U-Profile track produced up to the year 1990, the transition track GUE62 H (#55207) should be used. It is the same size as the straight track G62, but has a shaped profile at one end that fits perfectly into the hollow profile of the old PIKO U-Profile track. This makes it easy to set up permanent electrical connections to older PIKO layouts.

Easy connection to other manufacturers' tracks (see also the description of the adaptor track GUE62-U) is possible if they offer 0.1" (2.5 mm) rail profiles and rails with no permanently attached track beds or ballast. In such a case combining the PIKO A-Track with other manufacturers' track profiles is achieved by using the PIKO A-Track rail joiners with two different end widths (#55293). These are indispensable, as most manufacturers offer much wider rail profiles.

The adaptor track GUE62-U (#55208) is the same length as straight track G32 and may be used instead of rail joiners #55293. This adaptor track already has the rail joiners attached with the different end widths, which you need to connect to other manufacturers' tracks.

For tracks with permanently attached track beds or ballast, the manufacturers normally offer their own adaptor pieces, which ensure an almost entirely smooth connection to the 0.1" (2.5 mm) PIKO A-Track corresponding to the NEM 120 norm. Because of the differences in the rail profile width, PIKO rail joiners with two different end widths (#55293), or the adaptor track GUE-62U should be additionally installed.




For joining the PIKO A-Track to other manufacturers' track of 0.08" (2.1 mm) height, rail joiners offsetting the difference of levels between the profiles should be used.

In these cases, rail joiners (#55294) should be used instead of the joiners fitted as standard to make this connection.

12

... VON EINEM GLEIS ZUM ANDEREN ...



FROM ONE TRACK TO THE NEXT...

Geometriebeispiele (Fahrtrichtung im Uhrzeigersinn):

- 1 Aus Radius R3 in R2 und R3
- 2 Aus Radius R2 in R2 und R3
- 3 Aus dem Parallelbogen von R2 in R2 und R3
- 4 Aus dem Parallelbogen von R3 in R2 und R3
- 5 Aus dem Parallelbogen von R3 in R2, R3 und R4
- 6 Aus den Parallelbögen von R4 in R3 und R4 und von R2 in R2 und R3
- 7 Aus Radius R4 in R3 und R4
- 8 Aus Radius R3 in R3 und R4
- 9 Aus dem Parallelbogen von R3 in R3 und R4
- 10 Aus dem Parallelbogen von R4 in R3 und R4
- 11 Aus dem Parallelbogen von R4 in R3, R4 und R5
- 12 Aus den Parallelbögen von R5 in R4 und R5 und von R3 in R3 und R4
- 13 Aus den Parallelbögen von R5 in R4 und R5, von R3 in R3 und R4 und von R2 in R2 und R3

Anmerkung:

Der Übergang in den Radius R1 ist mittels dieser Bogenweichen nicht möglich, da wir Bogenweichen mit einem Stammgleisradius von 421,9 mm (= R2) anbieten.

Geometric Examples for Curved Track:

- 1 Transition from radius R3 to R2 and R3
- 2 Transition from radius R2 to R2 and R3
- 3 Transition from the parallel radius R2 to R2 and R3
- 4 Transition from the parallel radius R3 to R2 and R3
- 5 Transition from the parallel radius R3 to R2, R3 and R4
- 6 Transition from the parallel radiiuses R4 to R3 and R4 and from R2 to R2 and R3
- 7 Transition from radius R4 to R3 and R4
- 8 Transition from radius R3 to R3 and R4
- 9 Transition from the parallel radius R3 to R3 and R4
- 10 Transition from the parallel radius R4 to R3 and R4
- 11 Transition from the parallel radiiuses R4 to R3, R4 and R5
- 12 Transition from the parallel radiiuses R5 to R4 and R5 and from R3 to R3 and R4
- 13 Transition from the parallel radiiuses R5 to R4 and R5, and from R3 to R3 and R4 and from R2 to R2 and R3


Note:

Crossing over to a radius R1 curve using these curved switches is not possible because our curved switches have a basic radius of 16.61" (421.9 mm) (= R2).




99853 Gleisplanbuch So baut man Modelleisenbahnen
Über 130 Seiten mit Anregungen und Anleitungen
zum Gleis- und Anlagenbau, verständlich beschrieben
und illustriert.

99853 PIKO HO A-Track Layout Book, German
Over 130 pages with suggestions and instructions
to build tracks and equipment, described and
illustrated comprehensively.



FROM ONE TRACK TO THE NEXT...

8




Geometriebeispiele:

- 1 Übergang von einem Gleis zum Parallelgleis
- 2 Übergang von einem Gleis zum Parallelgleis mit „Bahnsteig“- Abstand (eng)
- 3 Übergang von einem Gleis zum Parallelgleis mit doppeltem Parallelgleisabstand - „Bahnsteig“- Abstand
- 4 Übergang von einem Gleis zu 3 Parallelgleisen
- 5 Übergang von einem Parallelgleis zu 3 Parallelgleisen
- 6 Übergang von einem Parallelgleis mit „Bahnsteig“- Abstand (eng) zu 2 Parallelgleisen und einem Parallelgleis mit „Bahnsteig“- Abstand (eng)
- 7 Komplexer Rangierbereich mit Parallelgleisabständen
- 8 Übergang von einem Parallelgleis in eine Bahnhofsanlage, abwechselnd mit Parallelgleisen und Parallelgleisen mit „Bahnsteig“- Abstand (eng)

Geometric Examples:

- 1 Transition from one track to parallel tracks
- 2 Transition from one track to parallel tracks with "platform" spacing (near)
- 3 Transition from one track to parallel tracks with double spacing
- 4 Transition from one track to three parallel tracks
- 5 Transition from a parallel track to three parallel tracks
- 6 Transition from a parallel track with "platform" spacing (near) to two parallel tracks and one parallel track with "platform" spacing (near)
- 7 A complex layout with parallel tracks and crossings
- 8 Transition from a parallel track into a station layout with alternate parallel tracks and a parallel tracks with "platform" spacing (near)

Gerade Gleise / Straight and Flexible Track

G940 55209 Flexgleis
Flexibles Gleis, Länge 940 mm,
55209 Flexible Track 37" (940 mm)
Flexible track, 37" (940 mm) long



G239 55200 Gerades Gleis 239 mm
Gerades Gleis G239, Länge 239,07 mm,
55200 Straight Track 9.41" (239 mm)
Straight track G239, 9.41" (239.07 mm) long

G231 55201 Gerades Gleis 231 mm
Gerades Gleis G231, Länge 230,93 mm
55201 Straight Track 9.09" (231 mm)
Straight track G231, 9.09" (230.93 mm) long

G119 55202 Gerades Gleis 119 mm
Gerades Gleis G119, Länge 119,54 mm
55202 Straight Track 4.71" (119 mm)
Straight track G119, 4.71" (119.54 mm) long

G115 55203 Gerades Gleis 115 mm
Gerades Gleis G115, Länge 115,46 mm

55203 Straight Track 4.55" (115 mm)
Straight track G115, 4.55" (115.46 mm) long

G107 55204 Gerades Gleis 107 mm
Gerades Gleis G107, Länge 107,32 mm,
Parallelgleis zur 30°-Kreuzung

55204 Straight Track 4.23" (107 mm)
Straight track G107, 4.23" (107.32 mm) long,
parallel track for the 30° crossing K30

G62 55205 Gerades Gleis 62 mm
Gerades Gleis G62, Länge 61,88 mm, Verbindung
von Bogenweichen zwischen R3 und R4

55205 Straight Track 2.44" (62 mm)
Straight track G62, 2.44" (61.88 mm) long,
adaptor track from R3 and R4

GUE62-H 55207 Übergangsgleis 62 mm
Übergangsgleis GUE62-H zwischen dem
PIKO A-Gleis und dem alten PIKO Hohlprofilgleis,
Länge 61,88 mm

55207 Adapter Track 2.44" (62 mm)
Adaptor track GUE62-H fits between the
PIKO A-Track and the old U-Profile track
2.44" (61.88 mm) long.

GUE62-U 55208 Übergangsgleis 62 mm

Übergangsgleis GUE62-U zwischen dem PIKO A-Gleis
und dem PIKO Hobby-Gleis, angeboten 1992 –
2002, dem Mehano*-Gleis, dem klassischen ROCO*
2,5-mm-Neusilbergleis, dem Fleischmann* Profi- und
Modell-Gleis, und anderen Gleisen mit einer Profil-
höhe von 2,5 mm, Länge 61,88 mm

55208 Adapter Track 2.44" (62 mm)

Adaptor track GUE62-U fits between the PIKO
A-Track and the PIKO-Hobby track, produced 1992
– 2002, the Mehano* track, the classic ROCO* 0.1"
(2.5 mm) brass and nickel track, the Fleischmann*
Profi- and Model tracks as well as others with a 0.1"
(2.5 mm) profile height. 2.44" (61.88 mm) long.



55282 Gleisschwellen 31 mm für Flexgleis

Nur Gleisschwellen (keine Schienen) zum Aufschie-
ben auf das Flexgleis, um einen guten Anschluss
vom Flexgleis zu anderen Gleisen zu erhalten.


55282 Flex Track End Ties 31 mm long

These sleepers (not complete tracks) can be attached
to the flex track to achieve a perfect connection bet-
ween flex track and the following regular tracks.

* Mehano ist ein eingetragenes Warenzeichen von Mehano, Izola,
Slovenia /

* Mehano is the trademark of Mehano, Izola, Slovenia.

TRACK - FOR INDIVIDUALISTS



R2 55212 Bogen R2

Bogen R2, r = 421,88 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis

55212 Curved Track R2

Curved track R2, r = 16.61" (421.88 mm) / 30°,
12 pieces / circle

R3 55213 Bogen R3

Bogen R3, r = 483,75 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis

55213 Curved Track R3

Curved track R3, r = 19.05" (483.75 mm) / 30°,
12 pieces / circle

R2 7,5° 55252 Bogen R2, 7,5°

Weichen-Bogen R2, r = 421,88 mm / 7,5°, 48 Stck. / Kreis

55252 Curved Track R2, 7,5°

Curved track R2, r = 16.61" (421.88 mm) / 7,5°,
48 pieces / circle

R4 55214 Bogen R4

Bogen R4, r = 545,63 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis

55214 Curved Track R4

Curved track R4, r = 21.48" (545.63 mm) / 30°,
12 pieces / circle

Gebogene Gleise / Curved Track

R1 55211 Bogen R1

Bogen R1, r = 360 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis

55211 Curved Track R1

Curved track R1, r = 14.17" (360 mm) / 30°,
12 pieces / circle

R1 7,5° 55251 Bogen R1, 7,5°

Bogen R1, r = 360 mm / 7,5°, 48 Stck. / Kreis

55251 Curved Track R1, 7,5°

Curved track R1, r = 14.17" (360 mm) / 7,5°,
48 pieces / circle

R9 55219 Bogen R9

Weichen-Gegenbogen R9, r = 907,97 mm / 15°
24 Stck. / Kreis

55219 Curved Track R9

Curved track for switch R9, r = 35.75"
(907.97 mm) / 15°, 24 pieces / circle

Weichen & Kreuzungen / Switches & Crossings

**WL 55220 Weiche WL**

Weiche, links, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239,
Abzweigung = R9

55220 Left Switch WL R9 / 9.41" (239 mm)

Left hand switch, 15° angle, straight track = G239
Turnout = R9

WR 55221 Weiche WR

Weiche, rechts, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239,
Abzweigung = R9

55221 Right Switch WR R9 / 9.41" (239 mm)

Right hand switch, 15° angle, straight track = G239
Turnout = R9

K15 55240 Kreuzung K15

Kreuzung K15, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239

55240 Crossing K15 15°/ 9.41" (239 mm)

Crossing K15, 15° angle, straight track = G239

K30 55241 Kreuzung K30

Kreuzung K30, Winkel 30°, Gerades Gleis = G119

55241 Crossing K30 30°/ 4.71" (119 mm)

Crossing K30, 30° angle, straight track = G119

**BWL 55222 Bogenweiche BWL**

Bogenweiche, links. Befahrbar von R2 nach R3 bzw.
von R3 nach R4, Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R2.

55222 Left Curved Switch BWL R2 / R3

Left hand curved switch. Suitable for passing from
radius R2 to R3 or R3 to R4, the main track's radius of
the turnout is R2.

BWR 55223 Bogenweiche BWR

Bogenweiche, rechts. Befahrbar von R2 nach R3
bzw. von R3 nach R4, Radius des Stamm- bzw.
Abzweiggleises R2.

55223 Right Curved Switch BWR R2 / R3

Right hand curved switch. Suitable for passing from
radius R2 to R3 or R3 to R4, the main track's radius of
the turnout is R2.

**BWL-R3 55227 Bogenweiche BWL-R3, links**

Bogenweiche, links. Befahrbar von R3 nach R4,
Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R3.

55227 Left Curved Switch BWL R3 / R4

Left hand curved switch. Suitable for passing from
radius R3 to R4, the main track's radius of the
turnout R3.

BWR-R3 55228 Bogenweiche BWR-R3, rechts

Bogenweiche, rechts. Befahrbar von R3 nach R4,
Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R3.

55228 Right Curved Switch BWL R3 / R4

Right hand curved switch. Suitable for passing
from radius R3 to R4, the main track's radius of
the turnout is R3.



Sämtliche Weichen auf dieser Doppelseite sind für den Handbetrieb ausgelegt und können mit dem passenden Elektroantrieb = #55271 ergänzt werden.

All switches on this double page are designed for manual operation and can be upgraded with a switch machine = #55271

TRACK - FOR INDIVIDUALISTS



DKW 55224 Doppelkreuzungsweiche DKW
Doppelkreuzungsweiche, Winkel 15°,
Gerades Gleis = G239

55224 Double Slip Switch DKW 15° / 9.41" (239 mm)
Double slip switch, 15° angle, straight track = G239,
turnouts = R9.



WY 55226 Y-Weiche WY
Y-Weiche, Winkel 30°, Abzweigungen = R9
55226 Wye Switch WY 30° / R9
Y switch, 30° angle, turnouts = R9



W3 55225 3-Wegeweiche W3
3-Wegeweiche, Winkel 2 x 15°,
Gerades Gleis = G239, Abzweigungen = R9

55225 Three Way Switch W3 15° & 15% / R9
Three way switch, 2 x 15° angle, straight track =
G239, turnouts = R9.

GLEIS-SETS - FÜR FORTGESCHRITTENE TRACK SETS – FOR ADVANCED MODELLERS

PIKO A-Gleis-Sets wurden so konzipiert, dass sowohl der Anfänger als auch der erfahrene Modellbahner, die in das PIKO A-Gleis-System einsteigen möchten, eine preisgünstige Möglichkeit haben, einen Grundstock an Gleisen zu erwerben. Die einfache und klare Geometrie des PIKO A-Gleises bietet in der Kombination der verschiedenen Sets einen kontinuierlichen Ausbau vorhandener Gleis-Elemente.


Die einzelnen Gleis-Sets enthalten die in den Abbildungen farblich kräftig hervorgehobenen Elemente. Auch hier beziehen sich die Farben auf die durchgängige PIKO A-Gleis Farbcodierung. Die in einigen Gleis- und Start-Sets enthaltenen Weichen können jederzeit durch entsprechende elektrische Weichenantriebe zu Elektroweichen aufgerüstet werden.

The PIKO A-Track sets have been designed to allow both beginners and experienced modellers using the PIKO A-Track system for the first time to build up a basic stock of tracks at a reasonable price. The uncomplicated, clear design of the PIKO A-Track allows for continuous expansion of existing track designs in easy steps.

The sets contain the pieces in the pictures shown in the stronger colours, which conform throughout to the PIKO A-Track system colour coding.

The switches included in all track and starter sets may be converted at any time to electric switches by installing a suitable switch machine.

GLEIS-SETS - FÜR FORTGESCHRITTENE



55300 Gleis Set A

In allen PIKO Start-Sets sind die Gleiselemente des Gleis-Sets A enthalten. Um bei vorhandenen Loks und Wagen einen einfachen Einstieg in das PIKO A-Gleis-System zu erhalten, wird dieses Set auch einzeln angeboten.

Inhalt: 2 x 55201 G231 (Gerades Gleis 231 mm), 12 x 55212 R2 (Bogen R2 422 mm), 1 x 55270 Anschluss-Clip

Grundfläche* A: 110 x 88 cm

Minimale Aufbaufläche: 120 x 98 cm

55300 Track Set A


All the PIKO starter sets include the contents of track set A. This set is offered separately to make it easy for modellers to begin using the PIKO A-Track system with their existing engines and rolling stock.

Contents: 2 x 55201 G231 (straight track 231 mm), 12 x 55212 R2

(the curved track R2 422 mm), 1 x 55270 power clip

Floor area* A: 110 x 88 cm (43.3" x 34.7")

Minimum area for assembly: 120 x 98 cm (47.2" x 38.6")



55310 Gleis Set B

Der Einstieg in die Modellbahn ist häufig ein Gleisoval. Mehr Spass bietet die Ergänzung mit Weiche und Abstellgleis. Hier kann schon rangiert werden und der Spielspass steigt.

Inhalt: 1 x 55221 WR (Weiche rechts), 1 x 55200 G239 (Gerades Gleis 239 mm), 5 x 55201 G231 (Gerades Gleis 231 mm), 1 x 55280 Prellbock

Grundfläche* A + B: 158 x 88 cm

Minimale Aufbaufläche: 168 x 98 cm


55310 Track Set B

An oval is the start of most track layouts. A switch and a siding provide additional interest, making it possible to switch cars, which is even more fun.

Contents: 1 x 55221 WR (right hand switch), 1 x 55200 G239 (straight track 239 mm) 5 x 55201 G231 (straight track 231 mm), 1 x 55280 buffer stop

Floor area* A + B: 158 x 88 cm (62.2" x 34.7")

Minimum area for assembly: 168 x 98 cm (66.2" x 38.6")



55320 Gleis-Set C „Bahnhofs-Set“

Wird die Kombination von Set A+B um das Gleis-Set C erweitert, hat man sofort die Möglichkeit, eine Bahnhofsanlage zu integrieren und kann 2 Züge fahren lassen. Jetzt hat man schon eine richtig schöne kleine Anlage, die auch mit entsprechenden Gebäuden ausgestaltet werden kann.

Inhalt: 1 x 55200 G239 (Gerades Gleis 239 mm), 1 x 55201 G231 (Gerades Gleis 231 mm), 1 x 55220 WL (Weiche links), 1 x 55221 WR (Weiche rechts), 6 x 55211 R1 (Bogen R1 360 mm), 2 x 55219 R9 (Bogen R9 908 mm)

Grundfläche* A + B + C: 182 x 88 cm

Minimale Aufbaufläche: 192 x 98 cm

* Bei der Berechnung der Grundfläche wurde immer auf volle Zentimeter aufgerundet.

55320 Track Set C "The Station Set"

If the combination of sets A and B is extended by track set C, it's possible to incorporate a station and operate two trains. This makes a really nice layout that may also be equipped with PIKO's hobby buildings.


Contents: 1 x 55200 G239 (straight track 239 mm), 1 x 55201 G231 (straight track 231 mm), 1 x 55220 WL (left hand switch), 1 x 55221 WR (right hand switch), 6 x 55211 R1 (curved track R1 360 mm), 2 x 55219 R9 (curved track R9 908 mm)

Floor area* A + B + C: 182 x 88 cm (71.7" x 34.7")

Minimum area for assembly: 192 x 98 cm (75.6" x 38.6")

* The suggested floor area is always rounded up.

TRACK SETS – FOR ADVANCED MODELLERS



55330 Gleis-Set D „Güterbahnhof“

Ausgehend von dem Gleis-Set A kann mit dem Gleis-Set D ein interessanter Gleisaufbau für einen Güterbahnhof gestaltet werden. Eine Reihe von Abstellgleisen bietet die Möglichkeit Waggons zu parken, die dann von einer Lok zu unterschiedlichen Zeiten abgeholt werden können. Der Einsatz des Gleis-Sets D zum Ausbau eines Start-Sets mit dem Basis-Set A bietet also gleich einen hohen Spielspass.

Inhalt: 9 x 55200 G239 (Gerades Gleis 239 mm), 7 x 55201 G231 (Gerades Gleis 231 mm), 2 x 55219 R9 (Bogen R9 908 mm), 3 x 55220 WL (Weiche links), 2 x 55221 WR (Weiche rechts), 5 x 55280 Prellbock

Grundfläche* A + D: 205 x 88 cm.

Minimale Aufbaufläche: 215 x 98 cm

55330 Track Set D "The Freight Station"

If track set D is added to the basic track set A, an interesting freight yard can be constructed. A number of sidings provide room for parking rolling stock that can be collected at different times by the locomotive. Thus combining these sets provides plenty of scope for playing.


Contents: 9 x 55200 G239 (straight track 239 mm), 7 x 55201 G231 (straight track 231 mm), 2 x 55219 R9 (curved track R9 908 mm), 3 x 55220 WL (left hand switch), 2 x 55221 WR (right hand switch), 5 x 55280 buffer stop

Floor area* A + D: 205 x 88 cm (80.7" x 34.7")

Minimum area for assembly: 215 x 98 cm (84.7" x 38.6")

Weitere Gleis-Sets

Durch die einfache Geometrie mit der Modul-Länge von 470 mm (1 x G231 + 1 x G239) können durch das Einfügen weiterer Geraden, Bögen oder Weichen noch wesentlich komplexere Layouts gestaltet werden. Der Kreativität des planenden Modellbahners sind keine Grenzen gesetzt. Die Doppelkreuzungsweiche sowie die Kreuzungen, Y- und 3-Wege-Weichen bieten weitere Expansionsmöglichkeiten.



55340 Gleis-Set E „Parallelgleis-Set“

Ausgehend von dem Gleis-Set A kann mit dem Parallelgleis-Set E ein Überholgleis aufgebaut werden, welches gerade für längere Zugverbände interessant ist. Hier können sich dann zwei Züge problemlos im Bahnhofsgelände begegnen. Das Gleis-Set E bietet in Kombination mit den Gleis-Sets A bis D sehr abwechslungsreiche Gleisanlagen.

Inhalt: 3 x 55200 G239 (Gerades Gleis 239 mm), 7 x 55201 G231 (Gerades Gleis 231 mm), 2 x 55212 R2 (Bogen R2 422 mm), 1 x 55222 BWL (Bogenweiche links), 1 x 55223 BWR (Bogenweiche rechts)

Grundfläche* A + E: 182 x 95 cm.

Minimale Aufbaufläche: 192 x 105 cm

55340 Track Set E "Parallel Set"

If track set E is added to the basic track set A, an interesting layout can be made with a by-pass track for parallelly running trains.

This is especially interesting for trains with lots of cars. Two trains can pass each other in front of a passenger station. The track set E offers a great variety of laying out tracks in combination with the track sets A to D.

Contents: 3 x 55200 G239 (straight track 239 mm), 7 x 55201 G231 (straight track 231 mm), 2 x 55212 R2 (curved track R2 422 mm), 1 x 55222 BWL (curved left hand switch), 1 x 55223 BWR (curved right hand switch)

Floor area* A + E: 182 x 95 cm (71.7" x 37.4")

Minimum area for assembly: 192 x 105 cm (75.6" x 41.3")

Other Track Layouts

Thanks to the simple design using a module length of 470 mm (18.5") (1x G231 + 1x G239), much more complicated layouts can be built by adding extra curved tracks or switches. The railway modeller has unlimited scope for creativity. Further opportunities for extending the track will be provided by the double slip switch, the crossings, Y and three way switches.

PIKO A-Gleis mit Betonschwellen

PIKO A-track with concrete ties



Schon früh wurde nach einer alternativen, preisgünstigen und möglichst witterungsbeständigen Alternative zu Holzschwellen gesucht. Mit Betonschwellen wurden hierbei sehr gute Erfahrungen gesammelt und so waren schon schnell auf vielen Streckentypen Betonschwellen, teilweise in Kombination mit Holz- und Stahlschwellen, zu finden. Bei der modernen Bahn stellen Betonschwellen den Standard dar. Deshalb haben wir uns entschieden, unser A-Gleis mit Flexgleisen und dazu passenden Weichen mit Betonschwellen zu ergänzen. Denn moderne Anlagenthemen benötigen entsprechende Gleisstücke. Die Flexgleise und Weichen entsprechen in ihren Maßen den bekannten A-Gleisen und reihen sich so perfekt in unsere bewährte Gleisgeometrie ein!

Railroads have been looking for a low-price and preferably weather-resistant alternative to wooden ties for a long time. They have had a very positive experience with concrete ties. As such, concrete ties, in combination with wooden and steel ties, can be found on many rail lines today. Therefore, we decided to offer flex tracks and matching switches of our A-track line with concrete ties. Our reason was simple: Modern-era layouts require modern-era tracks. Regarding their dimensions; the flex tracks and switches correspond to already-existing A-tracks and thus have perfectly matching track geometry!



BS-WL 55170 Weiche WL, mit Betonschwellen
Weiche, links, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239,
Abzweigung = R9

55170 Left Switch WL, with concrete ties
Left hand switch, 15° angle, straight track = G239
Turnout = R9



BS-G940 55150 Flexgleis G940, mit Betonschwellen,
Flexibles Gleis, Länge 940 mm

55150 Flexible Track G940, with concrete ties,
Flexible track, 37" (940 mm) long



BS-WR 55171 Weiche WR, mit Betonschwellen
Weiche, rechts, Winkel 15°, Gerades Gleis = G239,
Abzweigung = R9

55171 Right switch WR, with concrete ties
Right hand switch, 15° angle, straight track = G239
Turnout = R9



BS-GE31 55151 Gleisschwellen 31mm für Flexgleis
mit Betonschwellen

Nur Gleisschwellen (keine Schienen) zum Aufschieben auf das Flexgleis, um einen guten Anschluss vom Flexgleis zu anderen Gleisen zu erhalten.

**55151 Flex Track End Ties 31 mm long,
with concrete ties**

These sleepers (not complete tracks) can be attached to the flex track to achieve a perfect connection between flex track and the following regular tracks.

Sämtliche Weichen auf dieser Seite sind für den Handbetrieb ausgelegt und können mit dem passenden Elektroantrieb = #55271 ergänzt werden. /
All switches on this page are designed for manual operation and can be upgraded with a switch machine = #55271

PIKO A-Gleis mit Bettung


PIKO A-track with Roadbed

EINFÜHRUNG

**Das PIKO A-Gleis mit Bettung –
Stabiles Gleissystem für Einsteiger und anspruchsvolle
Modellbahner!**

Eine wichtige Voraussetzung für dauerhaft ungetrübten Fahrspaß auf einer Modellbahnanlage stellt ein betriebssicheres Gleissystem dar, das über ausreichend Stabilität verfügt, bezahlbar ist und auch eine langfristige Lieferfähigkeit garantiert. PIKO bietet mit dem PIKO A-Gleis ein ideales Gleissystem mit einer unkomplizierten Gleisgeometrie, hochwertigen Neusilber Gleisprofilen und Federstahlschienenverbindern für einen guten Stromübergang an den Schienenstößen.

Das PIKO A-Gleis mit Bettung besitzt durch die Verwendung der vielgelobten und tausendfach verbauten PIKO A-Gleis Elemente volle Kompatibilität zu den Gleisen ohne Bettung und erfordert keine neue Gleisgeometrie. Durch die Verwendung einheitlicher Schienenverbinder muss hier nichts aufgebogen oder Systemwechselstellen durch zusätzliche Übergangsgleise geschaffen werden. Für den Höhenausgleich kann das Übergangsgleis (Art.-Nr. 55434) verwendet werden. So sind schnell und unkompliziert Übergänge, zum Beispiel zwischen freien Strecken und Schattenbahnhofsgleisen hergestellt.



INTRODUCTION

**PIKO A-track with roadbed -
The stable track system for beginners and ambitious model
railroaders!**

An important part of trouble-free train operation on a model railroad layout is a reliable track system that is durable, affordable, and will perform well in the long-run. Piko's new A-Track with roadbed offers an ideal track system with uncomplicated track geometry, high-quality nickel silver rail, and spring steel rail joiners for excellent electrical conductivity from section to section.

PIKO A-track with roadbed is fully compatible with track without roadbed and requires no new track geometry, thanks to the highly-acclaimed and well-built PIKO A-track sections. By using the same rail joiners, old trackage does not need to be ripped out, resulting in a patchwork of transition tracks. Only the height difference between the old track and the new track (with roadbed) needs to be taken into consideration. The transition track (item no. 55434) can be used for height compensation. Transitions, for example, between visible layout trackage and hidden staging yard trackage are made quickly and easily.



- Neusilber-Vollprofilschienen
- 2,5 mm hohes Profil für neueste und ältere Modellbahnenfahrzeuge
- Problemloser fliegender Auf- und Abbau
- Feindetaillierte Schwellen
- Realistische, scharfkantige Schotternachbildung und Farbgestaltung
- Basiert auf dem vielgelobten PIKO A-Gleis
- Weichen lassen sich mit attraktiv gestaltetem Sockel und den bewährten PIKO Antrieben versehen, können aber auch durch die innovativen PIKO Servo-Unterflurantriebe gestellt werden
- Qualitativ hochwertige Ausführung der Bettung mit hoher Lebensdauer
- Passender Schotter # 55713 als Ergänzung im Programm
- Stabiler Unterbau für Spielanlagen
- Geräuschdämmung im Vergleich zu Gleisen ohne Bettung

- Nickel silver rails
- 2.5 mm high (Code 100) rail profile for new and older model trains
- Easy assembly and disassembly
- Finely-detailed ties
- Realistic ballast texture and color
- Based on the popular PIKO A-track design
- Switches can be powered with above-board or under-board reliable PIKO servos
- High-quality, long-lasting roadbed construction
- Suitable matching ballast PIKO item # 55713
- Stable substructure for model layouts
- Noise damping compared to tracks without roadbed


Robuste Verbindungselemente

Sturdy connectors



Stabiler Unterbau

Stable substructure



Realistische Schotternachbildung

Realistic ballast texture



PIKO A-Gleis mit Bettung - die Basis Elemente

PIKO A-track with Roadbed - the basic elements

Gerade Gleise:

Straight Track:

G239 55400 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Gerades Gleis 239 mm
Länge 239,07 mm



55400 PIKO A-track with roadbed; straight track 239 mm (9.4 in.)
length: 239,07 mm (9.4 in.)

G231 55401 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Gerades Gleis 231 mm
Länge 230,93 mm



55401 PIKO A-track with roadbed. Straight track 231 mm (9 in.)
length 230,93 mm (9 in.)

G119 55402 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Gerades Gleis 119 mm
Gerades Gleis G119, Länge 119,54 mm,
2 x G119 ergeben G239



55402 PIKO A-track w roadbed, Straight Track 4.71" (119 mm)
Straight track G119, 4.71" (119.54 mm) long, 2 x G119 equals G239

G115 55403 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Gerades Gleis 115 mm
Gerades Gleis G115, Länge 115,46 mm,
2 x G115 ergeben G231



55403 PIKO A-track w roadbed, Straight Track 4.55" (115 mm)
Straight track G115, 4.55" (115.46 mm) long, 2 x G115 equals G231

G107 55404 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Gerades Gleis 107 mm
Gerades Gleis G107, Länge 107,32 mm,
Parallelgleis zur 30°-Kreuzung



55404 PIKO A-track w roadbed, Straight Track 4.23" (107 mm)
Straight track G107, 4.23" (107.32 mm) long,
parallel track for the 30° crossing K30

G62 55405 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Gerades Gleis 62 mm
Gerades Gleis G62, Länge 61,88 mm,
Verbindung von Bogenweichen zwischen R3 und R4



55405 PIKO A-track w roadbed, Straight Track 2.44" (62 mm)
Straight track G62, 2.44" (61.88 mm) long,
adaptor track from R3 and R4

G231 55406 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Gerade 231 mm für Anschlußclip
Länge 230,93 mm



55406 PIKO A-track with roadbed, Straight track 231 mm (9 in.)
with terminal connection clip.
Length 230.93 mm (9 in.)

Hinweis: Der Anschlussclip ist nicht enthalten!
Note: The connection clip is not included!

PIKO A-Gleis mit Bettung - die Basis Elemente

PIKO A-track with Roadbed - the basic elements

Gebogene Gleise:

Curved Track:

R1 55411 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Bogen R1 360
Bogen R1, r = 360 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis



55411 PIKO A-track with roadbed, curve track R1 360
curve R1, r=360 mm (14 in.) / 30°, 12 pieces make a complete circle

R2 55412 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Bogen R2 422
Bogen R2, r = 421,88 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis



55412 PIKO A-track with roadbed, curve track R2 422
curve R2, r = 421,88 mm (16 ½ in.) / 30°, 12 pieces make a complete circle

R3 55413 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Bogen R3, 6 Stück
Bogen R3, r = 483,75 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis



55413 PIKO A-track w roadbed, Curved Track R3
Curved track R3, r = 19.05" (483.75 mm) / 30°, 12 pieces per circle

R4 55414 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Bogen R4, 6 Stück
Bogen R4, r = 545,63 mm / 30°, 12 Stck. / Kreis



55414 PIKO A-track w roadbed, Curved Track R4
Curved track R4, r = 21.48" (545.63 mm) / 30°, 12 pieces per circle

R9 55419 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Bogen R9 908
Weichen-Gegenbogen R9,
r = 907,97 mm / 15°, 24 Stck. / Kreis



55419 PIKO A-track with roadbed, curve R9 908
Turnout radius section R9, r = 907,97 mm (35.7 in.) / 15°
24 pieces make a complete circle

R1 7,5° 55417 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Bogen R1 360, 7,5°, 6 Stück
Bogen R1, r = 360 mm / 7,5°, 48 Stck. / Kreis



55417 PIKO A-track w roadbed, Curved Track R1, 7,5°
Curved track R1, r = 14.17" (360 mm) / 7,5°,
48 pieces per circle

R2 7,5° 55418 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Bogen R2, 7,5°, 6 Stück
Weichen-Bogen R2, r = 421,88 mm / 7,5°,
48 Stck. / Kreis



55418 PIKO A-track w roadbed, Curved Track R2, 7,5°
Curved track R2, r = 16.61" (421.88 mm) / 7,5°,
48 pieces per circle

PIKO A-Gleis mit Bettung - die Basis Elemente

PIKO A-track with Roadbed - the basic elements

27

Weichen:

Switches:

WL 55420 PIKO A-Gleis mit Bettung,

Weiche WL

Weiche, links, Winkel 15°,

Gerades Gleis = G239, Abzweigung = R9



55420 A-track with roadbed, Turnout WL

15° Left hand turnout, G239 straight section,

R9 curved section

WR 55421 PIKO A-Gleis mit Bettung,

Weiche WR

Weiche, rechts, Winkel 15°,

Gerades Gleis = G239, Abzweigung = R9



55421 A-track with roadbed, Turnout WR

15° Right hand turnout, G239 straight section,

R9 curved section

BWL 55422 PIKO A-Gleis mit Bettung,

Bogenweiche BWL

Bogenweiche, links. Befahrbar von R2

nach R3, Radius des Stamm- bzw. Abzweig-
gleises R2.



55422 PIKO A-track with roadbed, curved turnout BWL

Left hand curved turnout. Transition from R2 to R3. Outside curve R3;
inside curve R2.

BWR 55423 PIKO A-Gleis mit Bettung, Bogenweiche BWR

Bogenweiche, rechts. Befahrbar von R2 nach R3,

Radius des Stamm- bzw. Abzweiggleises R2.

Handbetrieb mit Positionierung



55423 PIKO A-track with roadbed, curved turnout BWR

Right hand curved turnout. Transition from R2 to R3. Outside curve R3; inside
curve R2. Manual operation

DKW 55424 PIKO A-Gleis mit Bettung,

Doppelkreuzungsweiche DKW

Doppelkreuzungsweiche, Winkel 15°,

Gerades Gleis = G239,

Handbetrieb mit Positionierung, passender Elektroantrieb = 2 x # 55271



55424 PIKO A-track w roadbed, Double Slip Turnout DKW

Double slip turnout. Diverging tracks = 15°, Straight track = G239, turnouts = R9.

Manually operated with positioning. Uses 2 x # 55271 turnout motors
(sold separately).

W3 55425 PIKO A-Gleis mit Bettung,

3-Wegeweiche W3

3-Wegeweiche, Winkel 2 x 15°,

Gerades Gleis = G239, Abzweigungen = R9,

Handbetrieb mit Positionierung,

passender Elektroantrieb = 2 x # 55271



55425 PIKO A-track w roadbed, Three Way Turnout W3

Three way turnout. Diverging tracks = 15°, Straight track = G239, turnouts = R9.

Manually operated with positioning. Uses 2 x # 55271 turnout motors
(sold separately).

PIKO A-Gleis mit Bettung - die Basis Elemente

PIKO A-track with Roadbed - the basic elements

WY 55426 PIKO A-Gleis mit Bettung,

Y-Weiche WY

Y-Weiche, Winkel 30°,
Abzweigungen = R9,
Handbetrieb mit Positionierung,
passender Elektroantrieb = 1x # 55271



55426 PIKO A-track w roadbed, Wye Turnout WY

Wye turnout, Diverging tracks = 30°, turnouts = R9.
Manually operated with positioning. Uses,
1 x # 55271 turnout motors (sold separately).

BWL-R3 55427 PIKO A-Gleis mit Bettung,

Bogenweiche BWL-R3, links

Bogenweiche, links. Befahrbar von
R3 nach R4, Radius des Stamm- bzw.
Abzweiggleises R3, Handbetrieb mit
Positionierung, passender Elektroantrieb = # 55271



**55427 PIKO A-track w roadbed Curved Turnout Left
BWL R3**

Left hand curved turnout. Suitable for passing from
radius R3 to R4, the main track radius = R3.
Manually operated with positioning.
Uses # 55271 turnout motor.

BWR-R3 55428 PIKO A-Gleis mit Bettung,

Bogenweiche BWR-R3, rechts

Bogenweiche, rechts. Befahrbar von R3
nach R4, Radius des Stamm- bzw.
Abzweiggleises R3.
Handbetrieb mit Positionierung, passender
Elektroantrieb = # 55271




55428 PIKO A-track w roadbed Curved Turnout Right BWL R3

Right hand curved turnout. Suitable for passing from radius R3 to
R4, the main track radius = R3. Manually operated with positioning.
Uses # 55271 turnout motor.

K15 55440 PIKO A-Gleis mit Bettung,

Kreuzung K15

Kreuzung K15, Winkel 15°,
Gerades Gleis = G239



55440 PIKO A-track w roadbed, Crossing K15

Crossing K15, 15° angle, straight track = G239

K30 55441 PIKO A-Gleis mit Bettung,

Kreuzung K30

Kreuzung K30, Winkel 30°,
Gerades Gleis = G119



55441 PIKO A-track w roadbed, Crossing K30

Crossing K30, 30° angle, straight track = G119



Zur Vorstellung
auf YouTube

PIKO A-Gleis mit Bettung - die Basis Elemente

PIKO A-track with Roadbed - the basic elements

29

55432 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Übergangs-Gleis auf Fleischmann** Profi

55432 PIKO A-track w roadbed,
Transition track to Fleischmann** Profi

55433 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Übergangs-Gleis auf ROCO** GeoLine

55433 PIKO A-track w roadbed,
Transition track to ROCO** GeoLine

55434 PIKO A-Gleis mit Bettung,
Übergangs-Gleis auf PIKO A-Gleis

55434 PIKO A-track w roadbed,
Transition track to PIKO A-Gleis

55442 PIKO A-Gleis Bettungssockel
für Weichenantrieb, Weiche links/rechts,
6 Stück

55442 PIKO A-track roadbed housing for
turnout drive; left/right turnouts, 6 pcs.

55443 PIKO A-Gleis Bettungssockel
für Weichenantrieb, Bogenweiche links, 6 Stück

55443 PIKO A-track roadbed housing for
turnout drive, left hand curved turnout, 6 pcs.

55444 PIKO A-Gleis Bettungssockel
für Weichenantrieb, Bogenweiche rechts, 6 Stück

55444 PIKO A-track roadbed housing for turnout
drive, right hand curved turnout, 6 pcs.



55445 PIKO A-Gleis mit Bettung
Gleisböschung, 10 Endstücke

55445 PIKO A-track with roadbed;
10 endpieces



55446 PIKO A-Gleis mit Bettung
Gleisböschung, Endstück mit Prellbock, 1 Stück

55446 PIKO A-track with roadbed;
endpiece with buffer stop, 1 pcs.



55447 PIKO A-Gleis mit Bettung
Sockel für Anschlussclip, 6 Stück

55447 PIKO A-track with roadbed;
endpiece with buffer stop, 6 pcs.




55487 Befestigungsschraube
für Gleisbettung ca. 50 Stück

55487 Track screws for roadbed;
50 count



55488 Gleis-Schrauben 1,4 x 18 mm
für Gleisbettung ca. 400 Stück

55488 1,4 x 18 mm (0.05 x 0.7 in.)
Track screws for roadbed; 400 count



passende Elektroantriebe für die
PIKO A-Gleis Weichen mit Bettung =

55271 Weichen-Antrieb links/rechts &
55272 Unterflur-Weichenantrieb



Powered turnout drive for
PIKO A-track turnouts with roadbed =

55271 Electric Switch Machine &
55272 Underfloor drive



** Fleischmann und Roco sind eingetragene
Warenzeichen der Modelleisenbahn GmbH,
Bergheim

** Fleischmann and Roco are trademarks of
Modelleisenbahn GmbH, Bergheim

Ein erweiterbares System!

Für jedes Gleiselement des PIKO A-Gleises ist eine einzelne Bettung erhältlich!

Wer von dem PIKO A-Gleis ohne Bettung auf das Bettungsgleis umsteigen möchte, hat dank der durchdachten Gleisgeometrie spielend leicht die Möglichkeit dazu.

Die Schwellenabstände des Gleises mit Bettung sind zu denen ohne Bettung identisch. Beide Varianten sind voll kompatibel zueinander.

Ganze Anlagenabschnitte können so mit Bettung ausgestattet werden.

Für jedes Gleiselement ist eine separate Bettung erhältlich.

Ein späterer Wechsel auf das Bettungsgleis ist hierdurch immer möglich!

An expendalbe system!

For every PIKO A-Track element is a stand-alone roadbed available!

If you want to switch from the PIKO A track without roadbed to the track with roadbed, you can do so easily thanks to the well thought-out track geometry. The distances between the sleepers of the track with raodbed are identical to those without roadbed. Both variants are fully compatible with each other. Entire layout sections can thus be equipped with roadbed. A separate bedding is available for each track element.

A later change to the track with roadbed is always possible!

Vorbereitete Anschraubungen

Prepared screw connections




Passgenaues Schwellenband

Precisely fitting ballast



PIKO A-Gleis mit Bettung - Gleis Set

PIKO A-track with Roadbed - track set



55311 Gleis-Set mit Bettung B

Der Einstieg in die Modellbahn ist häufig ein Gleisoval.

Mehr Spaß bietet die Ergänzung mit Weiche und Abstellgleis.

Hier kann schon rangiert werden und der Spielspaß steigt.

Inhalt: 1 x 55421 WR (Weiche rechts), 1 x 55400 G239 (Gerades Gleis 239 mm),

5 x 55401 G231 (Gerades Gleis 231 mm), 1 x 55280 Prellbock

Grundfläche* A + B: 158 x 88 cm

Minimale Aufbaufläche: 168 x 98 cm

55311 Track set with roadbed B

Contains: 1 x 55421 right hand turnout,

1 x 55400 G239, 5 x 55401 G231,

1 x 55280 buffer stop

Footprint A + B: 158 x 88 cm (5' 2" x 2' 8")

Minimal footprint: 168 x 98 cm (5' 5" x 3' 2")

55365 A-Gleis Bettung für Gleis-Set A + 4 Gerade G 231

55365 Track set with roadbed A + 4 Straight track G 231

55366 A-Gleis Bettung für Gleis-Set A+B

55366 Track set with roadbed A+B

55367 A-Gleis Bettung für Gleis-Set A+E

55367 Track set with roadbed A+E

Soll eine stationäre oder dauerhafte Modellbahnanlage aufgebaut werden, so können die Gleiselemente schnell auf der Grundplatte fixiert werden.


Hierzu müssen nur die vorhandenen Gleisschrauben aus den PIKO A-Gleisen mit Bettung entfernt und durch die längeren Befestigungsschrauben

55488 ersetzt werden.

If a temporary or permanent model railroad layout is set up, the track sections can be quickly secured to the layout surface.

For permanent mounting along with existing PIKO A-track, the shorter track screws must be removed and replaced by the longer track screws, item # 55488.

* Bei der Berechnung der Grundfläche wurde immer auf volle Zentimeter aufgerundet.



55321 Gleis-Set mit Bettung C „Bahnhofs-Set“

Wird die Kombination von Set A+B um das Gleis-Set C erweitert, hat man sofort die Möglichkeit, eine Bahnhofsanlage zu integrieren und kann 2 Züge fahren lassen. Jetzt hat man schon eine richtig schöne kleine Anlage, die auch mit entsprechenden Gebäuden ausgestaltet werden kann.

Inhalt: 1 x 55400 G239 (Gerades Gleis 239 mm), 1 x 55401 G231 (Gerades Gleis 231 mm), 1 x 55420 WL (Weiche links), 1 x 55421 WR (Weiche rechts), 6 x 55411 R1 (Bogen R1 360 mm), 2 x 55419 R9 (Bogen R9 908 mm)

Grundfläche* A + B + C: 182 x 88 cm.

Minimale Aufbaufläche: 192 x 98 cm.

55321 Track set with roadbed C "Station set"

Contains: 1 x 55400 G239, 1 x 55401 G231,

1 x 55420 left hand turnout, 1 x 55421 right hand turnout,

6 x 55411 curve R1 360 mm (14 in.), 2 x 55419 curve R9 908 mm (36 in.)

Footprint A + B + C: 182 x 88 cm (6' x 2' 8")

Minimal footprint: 192 x 98 cm (6' 3" x 3' 2")

* The suggested floor area is always rounded up.



55272 Unterflur-Weichenantrieb

- kräftiger Miniatur-Servomotor zur Montage unter der Modellbahnplatte
- einfachste Montage mit Hilfe einer Bohrschablone
- geeignet für alle PIKO A-Gleis Weichen
- adaptierbar auf andere Maßstäbe wie bspw. N oder TT sowie auf Gleisysteme anderer Hersteller

Inhalt:

- Anleitung inkl. Bohrschablone
- Grundplatte zur Montage „unter der Platte“ inkl. Verriegelungsplatte
- Servomotor
- zwei Steldrähte zur Auswahl unterschiedlicher Stellkräfte
- Montage-Zubehör

Notwendiges Zubehör:

#55274 Servodecoder, 4-fach, für analogen und digitalen Betrieb. Für den Analogbetrieb wird zusätzlich zu #55274 das Stellpult #55262 benötigt!

55272 Underfloor drive

- powerful miniature servomotor for the assembly under the model railroad plates
- easiest assembly by means of a drilling template
- suitable for all PIKO A-track switches
- adaptable to other scales such as e.g. N or TT as well as to track systems of other manufacturers

Contents

- Instruction incl. drilling template
- base plate for the assembly "under the plate" incl. locking plate
- a servo motor
- two controlling wires for the selection of different controlling forces
- Assembly accessories

Suitable accessories:

#55274 servo decoder, 4-fold, for analog and digital operation. The control box #55262 is required for the analog mode in addition to #55274!



55271 Weichen-Antrieb links / rechts
Elektrischer Weichenantrieb für alle Weichen, niedrige Stromaufnahme.

55271 Electric Switch Machine
Motor for all switches, low electric power consumption.




55292 Schienenverbinder mit Anschluss, 1 Paar
Federstahl-Schienenverbinder mit Anschlusskabel

55292 Rail Joiners, 1 pair
Spring steel rail joiners with connecting wires, 1 pair



55230 Schrauben-Set für Weichenantrieb (10-tlg.)

55230 Set of Screws for Switch Machines (10 pieces)



55231 Stell-Federn-Set für Weichen, (10-tlg.)

55231 Set springs for Switches 10 pieces



55391 Kehrschleifengarnitur
Kehrschleifengarnitur zum problemlosen Befahren von Kehrschleifen.
Bestehend aus Isolierverbindern, Kabeln und Anschlussverbindern. Nicht einsetzbar für Digital-Betrieb.

55391 Terminal Loop Track
With this set, reversing loops are no problem. Consists of insulating connectors, cables and mounting connectors. Not suited for digital operation.

ACCESSORIES - FOR EXPERTS



55294 Schienenverbinder mit Niveau-Ausgleich, 6 Stck.

Federstahl-Schienenverbinder mit Niveau-Ausgleich, ermöglichen einen Übergang zu ROCO*-Line und Tillig*-Elite

55294 Code 83 Rail Conversion Joiners, 6 pieces

Rail joiners for different heights, to equalize the different levels when passing from ROCO*-Line and Tillig*-Elite to PIKO A-Track, 6 pieces



55392 Weichenantrieb-Set

Dieses Set enthält das Stellpult #55262 zum Schalten von Weichen oder Signalen und 4 elektrische Weichenantriebe #55271 für alle Weichen.

55392 Switch Powering Set for 4 Switches

This set includes 1 switchboard (#55262) for changing turnouts and signals that are electrically operated, and 4 low power consumption motors for all switches.



55291 Isolier-Schienenverbinder 24 Stck.

Isolier-Schienenverbinder aus Kunststoff, 24 Stück

55291 Insulated Rail Joiners, 24 pieces

Insulated plastic rail joiners, 24 pieces



55003 Fahrregler mit Netzteil (Adapter 5,4 VA) (230 V)

Technische Daten Netzteil (Adapter 5,4 VA):

Eingang: 230 V AC, 50-60 Hz

Ausgang: 12 V AC, 450 mA

Technische Daten Fahrregler:

Eingang: 12 V AC, 2 A

Ausgang: 0-12 V DC, 450 mA

55003 Power adapter with throttle (Adapter 5,4 VA) (230 V)

Technical data for power adapter (Adapter 5,4 VA):

Input: 230 V AC, 50-60 Hz

Output: 12 V AC, 450 mA

Technical data for throttle:

Input: 12 V AC, 2 A

Output: 0-12 V DC, 450 mA



55008 Fahrregler Basic

Technische Daten:

Eingang: 18 V DC, 2 A

Ausgang: 0-16 V DC, 1,5 A

konstant 16 V DC, 0,5 A

55008 Basic Throttle

Technical data:

Input: 18 V DC, 2 A

Output: 0-16 V DC, 1,5 A

constant 16 V DC, 0,5 A



55499 PIKO H0 Aufgleiser

Der neue Aufgleiser von PIKO erleichtert das Aufsetzen der Lokomotiven und Wagen auf das Gleis ungemein, egal ob mit oder ohne A-Gleis Bettung.

55499 PIKO H0 Rerailer

PIKO's all-new rerailer makes it much easier to place locomotives and cars on the track, whether it is roadbed A-Track or not.



55280 Prellbock, 2 Stck.

Prellbock mit Holzbohlen, beliebig auf jede gerade Schiene aufsteck- oder aufschraubbar.

55280 Bumper (Buffer Stop), 2 pieces

Buffer stop of wooden appearance, can be clipped or screwed onto all straight tracks.



55270 Anschluss-Clip

Passend zu G231.

55270 Track Power Clip Analog

Fits to track G231.

55275 Anschluss-Clip für Digitalanlagen

Zwingend notwendig für Digitalanlagen. Passend zu G231.

55275 Track Power Clip Digital

Essential for digital systems. Plugs into track G231.



55297 Schraubendreher Kreuzschlitz für PIKO A-Gleis

Dieser Schraubendreher zeichnet sich durch folgende innovative Merkmale aus:

- leichtgängige, ergonomisch geformte drehbare Kappe
- Schnelldreh- und Kraftzone erlauben optimales Arbeiten
- exaktes Arbeiten durch geformte Präzisionszone
- Klinge mit extra gehärteter Black-Point-Spitze

55297 Phillips Screwdriver for PIKO A-Track

This Phillips screwdriver has the following innovative properties:

- Designed for maximum handling comfort.
- The ergonomically designed top revolves smoothly.
- Hardened steel blade with ergonomic designed handle for faster, more powerful, and less tiring screwdriving action.
- With blackpoint.
- A special precision zone ensures precise working.




55296 Profi Gleisnagel-Halter + Hammer

Mit dem Gleisnagel-Halter können die Gleisnägel einfach gehalten und angesetzt werden. Der ergonomisch geformte Hammer ermöglicht ein leichtes und präzises Einschlagen der Nägel in die Grundplatte.

55296 Track-nail holder & hammer

The track nails can be held and set with the track nail holder. The ergonomically formed hammer makes it easy to precisely drive the nail into the base plate.



55293 Schienenverbinder mit zwei Schuhbreiten, 6 Stck.

Federstahl-Schienenverbinder mit 2 Schuhbreiten, ermöglichen den Übergang zwischen dem PIKO A-Gleis und dem PIKO Hobby-Gleis, angeboten von 1992 bis 2002, dem Mehano*-Gleis, dem klassischen ROCO* 2,5 mm-Neusilbergleis, dem Fleischmann* Profi- und Modell-Gleis, und anderen Gleisen mit einer Profilhöhe von 2,5 mm, 6 Stück.

55293 Wide Rail Conversion Joiners, 6 pieces

Rail joiners made of spring steel with two different end widths, make connection possible to the PIKO-Hobby track produced between 1992 and 2002, the Mehano* track, classic Roco* 0.1" (2.5 mm) track of brass and nickel, the Fleischmann Profi* – and model tracks and other tracks with 0.1" (2.5 mm) high profiles, 6 pieces.

55273 Zurüstsatz Unterflurantrieb

Damit der Weichenantrieb #55271 unterflurig angebaut werden kann, benötigt man diesen Zurüstsatz.

55273 Underfloor Installation Kit for Switch Machine

This kit is required if you plan to install the switch machine #55271 underneath the switch.

ACCESSORIES - FOR EXPERTS

35



55298 Gleis-Schrauben, ca. 400 Stck.
Gleis-Befestigungsschrauben 1,4 x 10 mm

55298 Track Screws, Approx 400 pieces
Track fixing screws, about 400 pieces
0.06" x 0.39" (1,4 x 10 mm)



55290 Schienenverbinder 24 Stck.
Federstahl-Schienenverbinder

55290 Metal Rail Joiners, 24 pieces
Spring steel rail joiners, 24 pieces



55299 Gleis-Nägel, ca. 400 Stck.
55299 Track Nails Approx 400 pieces



55261 Schaltpult
Zum Ein- und Ausschalten von 4 verschiedenen
Bahn- oder Lichtstromkreisen.

55261 Switchboard on-off
To turn on and off 4 different train
or lighting circuits.



55262 Stellpult
Zum Schalten von 4 Weichen oder Signalen.

55262 Switchboard
For switching of 4 points or signals.



55281 Schienen-Reinigungs-Block
55281 Track Cleaning Block

* Roco und Fleischmann sind eingetragene Warenzeichen der
Modelleisenbahn GmbH, Bergheim
* Tillig ist ein eingetragenes Warenzeichen der TILLIG Modellbahnen
GmbH & Co. KG, Sebnitz
* Mehano ist ein eingetragenes Warenzeichen von Mehano, Izola,
Slovenia

* Roco and Fleischmann are trademarks of Modelleisenbahn GmbH,
Bergheim
* Tillig is the trademark of TILLIG Modellbahnen GmbH & Co. K.G.,
Sebnitz
* Mehano is the trademark of Mehano, Izola, Slovenia.

PIKO H0 Start-Sets

PIKO H0 starter kits

Das PIKO A-Gleis sowie das PIKO A-Gleis mit Bettung sind auch als Teil unserer attraktiven analogen und digitalen PIKO H0 Start-Sets erhältlich.
The PIKO A-track and the PIKO A-track with roadbed are also available as part of our attractive analog and digital PIKO H0 starter kits.



Speziell für den Modellbahneinsteiger gibt es die analogen PIKO Start-Sets, die robuste Loks, authentische Wagen und ein großes Gleisoval enthalten. Durch den einfachen Aufbau und die simple Steuerung sind unsere Hobby Start-Sets gerade auch für junge Modellebahner perfekt geeignet.

#57113 Start-Set DB Güterzug
#57113 Starter Set Freight Train DB

For upcoming model railway enthusiasts we offer our analog PIKO starter kits with robust locomotives, realistic cars and a large oval track. Due to the easy assembly and the simple control, our Hobby starter kits are perfectly suited for young model railroaders.

Volle Kompatibilität zu
allen PIKO Produkten



#59105 PIKO SmartControl_{wlan} Start-Set DB AG ICE 3 Ep. VI
#59105 PIKO SmartControl_{wlan} Starter Set DB AG ICE 3 VI

For the start into the world of digital model railroads we offer our tracks as part of attractive starter-kits with our PIKO SmartControl_{wlan} system. With this system, you can simultaneously control up more locomotives and activate numerous light and sound functions. The sets are completed by our detailed loco and car models with modern PIKO decoders, which ensure highest functionality.

Für den Einstieg in die Welt der digitalen Modellbahnen bieten wir unser Gleis auch in attraktiven PIKO SmartControl_{wlan} Sets an. Mit dem System können Sie mehrere Lokomotiven gleichzeitig steuern und zahlreiche Digitalfunktionen schalten. Komplettiert werden die Sets durch unsere detaillierten Lok- und Wagenmodelle, die mit den eingebauten PIKO Decodern für höchste Funktionalität sorgen.

PIKO Spielwaren GmbH
Lutherstraße 30 · 96515 Sonneberg, Germany
Fax: +49 36 75 89 72 50 · e-mail: hotline@piko.de
www.piko.de

