

Przy intensywnym użytkowaniu konieczne jest oliwienie łożysk osi kroplą wolnego od żywic i kwasów oleju maszynowego. Zalecamy po oliwieniu jazdę w obu kierunkach przez około 25 minut w każdym, bez obciążenia, aby model osiągnął optymalne właściwości jezdne i dobrą siłę uciągu. Proszę zauważyć, że płynna jazda modelu zagwarantowana jest wyłącznie po czystych szynach.

PIKO Art.-Nr.:
#56301 Olej do lokomotyw (50 ml)
#56300 Olejarka do lokomotyw z dozownikiem



Wymiana gumek przyczepnościowych



Przypisanie funkcji w interfejsie PluX

F0f / F0r - Oświetlenie czołowe białe przód + tył

Wskazówka:
Zakłócenia radiowe instalacji będą zniwelowane jeżeli standardowy klips podłączeniowy posiada wbudowany kondensator o pojemności co najmniej 680 nF.

Proszę zwrócić uwagę:
Instrukcje bezpieczeństwa w innych językach dostępne są pod następującym adresem: **www.piko-shop.de**

OGÓLNA INSTRUKCJA OBSŁUGI
DLA WSZYSTKICH MODELI GRUPA Rh 1216



LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA SERII Rh 1216

Pierwowzór:
Nowoczesne lokomotywy Rh1216, znane również jako „Taurus III", to wielosystemowe maszyny o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczone w szczególności do prowadzenia szybkich i ciężkich składów pociągów między różnymi krajami o różnych systemach elektrycznego zasilania. Lokomotywa ES64U4 została opracowana, zaprojektowana, wyprodukowany oraz zaprezentowana po raz pierwszy przez firmę Siemens w 2005 roku.
Od 2006 roku lokomotywy tej serii znalazły zatrudnienie w kolejach austriackich ÖBB, ale także u mniejszych przedsiębiorstwach w Austrii, Słowenii w Niemczech, jak również w barwach Arriva, LTE, Adria Transport i RTS.
W Polsce lokomotywy EuroSprinter ES64U4 oznaczono jako EU44, a wchodząc do wyposażenia PKP Intercity otrzymały szlachetną nazwę "Husarz", doprowadzając atrakcyjnie pomalowane składy pociągów z najważniejszych miast Polski nawet do samego Berlina. Jedna z 50 lokomotyw należących do kolei ÖBB Rh1216 025 ustanowiła wśród konwencjonalnych lokomotywach elektrycznych, rekord świata jadąc z prędkością 357 km/h.

Wskazówki bezpieczeństwa:
Prawidłowa utylizacja tego produktu (odpady elektryczne) (Dotyczy krajów Unii Europejskiej oraz innych europejskich krajów z osobnym systemem zbierania)

Oznaczenie na produkcie względnie informacje zawarte w dołączonych drukach wskazują, iż ze względu na jego trwałość nie wolno wyrzucać go łącznie z normalnymi domowymi odpadami. Proszę wyrzucić urządzenie oddzielnie od innych odpadów, aby uniknąć niekontrolowanego wywozu śmieci przynoszącego szkody środowisku oraz zdrowiu ludzkiemu. Utylizuj to urządzenie celem promowania powtórnego wykorzystania materiałów. Prywatni użytkownicy powinni skontaktować się ze sprzedawcą u którego produkt został zakupiony, lub u odpowiednich władz, aby dowiedzieć się jak utylizować urządzenie w sposób przyjazny dla środowiska.
Użytkownicy przemysłowi powinni skontaktować się z dostawcą i skonsultować warunki umowy sprzedaży.
Produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami przemysłowymi.

Model – Uwaga to nie zabawka! Proszę zachować dołączone druki oraz instrukcje obsługi!
Uwaga! Chcąc zachować wierne oddanie proporcji oraz funkcjonalność odwzorowania na modelu mogą znajdować się ostre końcówki i krawędzie. Podczas nieostrożnego użytkowania istnieje niebezpieczeństwo skaleczenia.
Zasilanie modelu możliwe jest wyłącznie dopuszczonym do tego zasilaczem posiadającym następujące parametry :

Prąd zmienny: max. napięcie podczas jazdy: 16 V ~ ,
Napięcie przełączania: 24 V ~
Prąd stały: max. napięcie podczas jazdy: 12 V ⎓

PIKO Spielwaren GmbH • Lutherstraße 30 • 96515 Sonneberg • GERMANY 59917-90-7020