


* Bitte Brückenstecker aufbewahren!
Please save the DC Bridge!
Conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. bewaren!

Gehäuse leicht spreizen und nach oben abziehen /
Spread the body and pull slightly upward /
Ecarter légèrement la caisse et retirez-la par le haut /
Sprijd lichtjes de kast en verwijder naar boven



! Alternativ kann auch der Funktionsdecoder #56516 PIKO SmartDecoder XP bekabelt verwendet werden:
Alternatively, the function decoder #56516 PIKO SmartDecoder XP wired can also be used:

Zuordnung der Kabelfarben

Rot -> Schiene rechts, Schleifer
Schwarz -> Schiene links, Fahrzeugmasse
Blau -> Gemeinsamer Pluspol (+)
Braun -> Decodermasse (GND)

Assignment of the cable colours

red -> track right, wiper
black -> track left, vehicle chassis
blue -> common positive pole (+)
brown -> decoder ground (GND)

Weiß -> Licht vorne
Gelb -> Licht hinten
Grün -> A1
Violett -> A2

white -> front light
yellow -> rear light
green -> A1
purple -> A2

Orange -> A3
Grau -> A4

orange -> A3
grey -> A4

** Radsätze tauschen #53000-591 /
** change the wheelsets #53000-591 /
** essieux de swap #53000-591 /
** vervang de wielstellen #53000-591

entfernen /
remove /
enlever /
verwijderen

AC-Zubehör
56112
Accessoire


BELEUCHTUNGSBAUSATZ FÜR UMBAUWAGEN 4yg #56317

Instructions for use

Wichtige Informationen sind in der Verpackung und in der Anleitung enthalten.
Bitte bewahren Sie diese auf.

Analog / Digital:

Gehäuse leicht spreizen und nach oben abziehen /
Spread the body and pull slightly upward /
Ecarter légèrement la caisse et retirez-la par le haut /
Sprijd lichtjes de kast en verwijder naar boven



zu verwendende
Schraubendreherarten /
Types of screwdrivers to use

B = PH00

R		
A2		P
F		
R		
A1		P
F		

Über die Lötbrücken auf dem Brückenstecker kann entschieden werden, ob der jeweilige Ausgang permanent (A1⇒P), nur bei Vorwärtsfahrt (A1⇒F) oder nur bei Rückwärtsfahrt (A1⇒R) eingeschaltet sein soll. Ab Werk A1⇒P (Innenraumbeleuchtung) und A2⇒P (Schlusslicht*).

* optional

The solder bridges on the jumper plug determine whether each output is active permanently (A1⇒P), only during forward operation (A1⇒F), or only during reverse operation (A1⇒R). Factory setting: A1⇒P (interior lighting) and A2⇒P (rear light*).

* optional

Les ponts de soudure sur la fiche de liaison permettent de définir si chaque sortie doit être activée en permanence (A1⇒P), uniquement en marche avant (A1⇒F) ou uniquement en marche arrière (A1⇒R). Réglage d'usine: A1⇒P (éclairage intérieur) et A2⇒P (feu arrière*).

* optionnel

De soldeerbruggen op de brugstekker bepalen of elke uitgang permanent actief is (A1⇒P), alleen bij voorwaartse rijrichting (A1⇒F) of alleen bij achterwaartse rijrichting (A1⇒R). Af fabriek: A1⇒P (interieurverlichting) en A2⇒P (sluitlicht*).

* optioneel